

## ŻYWICA EPOKSYDOWA 10KG KOLORYSTYKA RAL



CENA: **400,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: TECHNIART SP. Z O.O



### OPIS PRZEDMIOTU

## ŻYWICA EPOKSYDOWA DO POSADZEK

ŻYVICĘ MAMY NA MAGAZYNIE A NIE NA ZDJĘCIACH !

CENA 290,00ZŁ BRUTTO ZA 10KG

**(OPAKOWANIE 10KG = 8KG A + 2KG B)**

PO ZAKUPIE PROSZĘ O PODANIE WYBRANEGO KOLORU ŻYWICY

**DLACZEGO MY ?**

**W OSTATNIM CZASIE POJAWIŁO SIĘ WIELU PRZYPADKOWYCH**

**SPRZEDAWCÓW ŻYWICY EPOKSYDOWEJ I POLIURETANOWEJ KTÓRYCH WIEDZA O PRODUKTACH JEST NA POZIOMIE "BĘDZIE PAN ZADOWOLONY"**

**NASZE 25-LETNIE DOŚWIADCZENIE W SPRZEDAŻY ŻYWIC EPOKSYDOWYCH, POLIURETANOWYCH**

**I CHEMII BUDOWLANEJ GWARANTUJE PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ I DORADZTWO TECHNICZNE**

**PRZY ZAKUPIE ALE TEŻ W TRAKCIE APLIKACJI !**

**DOŁĄCZ DO NASZYCH WIELU ZADOWOLONYCH KLIENTÓW ZAPRASZAM DO KOMENTARZY ALLEGRO.**

BARWNA DWU KOMPONENTOWA ŻYWICA EPOKSYDOWA DO WYKONYWANIA WSZELKIEGO RODZAJU

POSADZEK EPOKSYDOWYCH MALARSKICH, **WYLEWANYCH**

**ORAZ POSADZEK Z ZASTOSOWANIEM KRUSZYWA KWARCOWEGO LUB KOLOROWYCH PŁATKÓW I BROKATU.**

CIENKO POWŁOKOWY MALARSKI SYSTEM Z PIGMENTOWANEJ ŻYWICY EPOKSYDOWEJ DO WYKONYWANIA POSADZEK

WE WSZELKIEGO RODZAJU OBIEKTACH O NISKICH I ŚREDNICH OBCIĄŻENIACH.

ŁATWOŚĆ APLIKACJI SYSTEMU UMOŻLIWIA SZYBKIE I SPRAWNE ZABEZPIECZENIE POSADZKI BETONOWEJ PRZED PYLENIEM ORAZ WILGOCIĄ.

SYSTEM CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ WYSOKĄ TRWAŁOŚCIĄ I NISKIMI KOSZTAMI WYKONANIA.

IDEALNE ROZWIĄZANIE GDY NIE MA KONIECZNOŚCI STOSOWANIA BARDZIEJ ZŁOŻONYCH, GRUBSZYCH

A CO ZA TYM IDZIE I DROŻSZYCH SYSTEMÓW POSADZKOWYCH

ZASTOSOWANIE:

- POSADZKI WYKONYWANE TECHNIKĄ MALARSKĄ.
- POSADZKI WYKONYWANE TECHNIKĄ WYLEWANĄ.
- POSADZKI Z POSYPKĄ KWARCOWĄ.
- POSADZKI Z POSYPKĄ Z KOLOROWYCH PŁATKÓW.
- SZEROKIE ZASTOSOWANIE W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH, MAGAZYNACH, PARKINGACH I POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH.
- ŁATWA I SZYBKA APLIKACJA
- ODPORNOŚĆ CHEMICZNA I MECHANICZNA
- ATRAKCYJNA KOLORYSTYKA

- GRUBOŚĆ POSADZKI OD 0,3-0,8 MM W TECHNICIE MALARSKIEJ
- GRUBOŚĆ POSADZKI W TECHNICIE WYLEWANEJ 2 - 3MM

## **1. TECHNIKA MALARSKA ZUŻYCIE PRZY DWUKROTNYM MALOWANIU WAŁKIEM VELOUROWYM 0,50KG/M2**

10KG = 20M2 (**KOSZT POMALOWANIA 1M2 =14,50ZŁ/M2**)

## **2. ŻYWICA MOŻE BYĆ STOSOWANA JAKO WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA ZUŻYCIE PRZY TEJ METODZIE APLIKACJI**

2KG/M2 ŻYWICY + 1KG KRUSZYWA KWARCOWEGO KTÓRE MIESZAMY Z ŻYWICĄ.

UZYSKUJEMY GŁADKĄ, BEZSPAINOWĄ POSADZKĘ ODPORNĄ NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I MECHANICZNYCH

ZASTOSOWANIE ; HALE

PRODUKCYJNE, MAGAZYNOWE, LABORATORIA, SZPITALA, OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.

### **ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z KOMPONENTEM B PRZELAĆ W CAŁOŚCI DO OPAKOWANIA Z KOMPONENTEM A. MIESZAĆ MIESZADŁEM**

**WOLNOOBROTOWYM PRZEZ OKOŁO 2 MIN. (ABY UNIKNĄĆ NADMIERNEGO NAPOWIETRZENIA MATERIAŁU ZALECA SIĘ UŻYCIEM MIESZADŁA O PRĘDKOŚCI OK**

**300 OBR/MIN.) MATERIAŁ NALEŻY PRZELAĆ DO CZYSTEGO POJEMNIKA I PONOWNIE MIESZAĆ PRZEZ OKOŁO 1 MIN.**

**ZE WZGLĘDU NA ZACHODZĄCĄ REAKCJĘ CHEMICZNĄ MATERIAŁ PO WYMIESZANIU NALEŻY NATYCHMIAST APLIKOWAĆ. NIE NALEŻY POZOSTAWIAĆ**

**WYMIESZANEGO MATERIAŁU W OPAKOWANIU.**

**PRZYDATNOŚĆ W TEMPERATURZE 10C 40 - 45 MIN.**

**PRZYDATNOŚĆ W TEMPERATURZE 20C 20 - 25 MIN.**

**PRZYDATNOŚĆ W TEMPERATURZE 30C 10 - 15 MIN.**

- ZATAPIANIA PRZEDMIOTÓW, FOTOTAPET, ZDJĘĆ, GRAFIK TZN POSADZKI 3D

JEŚLI MAJĄ PAŃSTWO PYTANIA ODNOŚNIE PRODUKTÓW EPOKSYDOWYCH NA POSADZKI PROSIMY O KONTAKT PO GODZINIE 12:00 UDZIELIMY SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI JAK APLIKOWAĆ ŻYWICĘ.

**DOSTĘPNE KOLORY**

**BIAŁY RAL 9003 ,CZARNY RAL 9006 ORAZ Z PALETY**

**RAL1001,1011,1015,3001,3009,5023,5024,6001,6011,6021**

**7001,7024,7030,7032,7040,7046,7047,8016**

**TYLKO U NAS RÓWNIEŻ INNE KOLORY  
NP.BRĄZOWY,GRAFITOWY,POMARAŃCZOWY**