


ŻYWICA EPOKSYDOWA 5KG KOLORYSTYKA RAL



CENA: **200,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: TECHNIART SP. Z O.O



RAL 1001



RAL 1011

OPIS PRZEDMIOTU

ŻYWICA EPOKSYDOWA DO POSADZEK

O NAJWYŻSZYCH PARAMETRACH UŻYTKOWYCH

ŻYVICĘ MAMY NA MAGAZYNIE A NIE NA ZDJĘCIACH !

CENA 159,00ZŁ BRUTTO ZA 5KG

(OPAKOWANIE PLASTIKOWE 5KG = 4 KG A + 1KG B)

**NASZE 25-LETNIE DOŚWIADCZENIE W SPRZEDAŻY ŻYVIC
EPOKSYDOWYCH, POLIURETANOWYCH**

I CHEMII BUDOWLANEJ GWARANTUJE PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ I DORADZTWO TECHNICZNE

PRZY ZAKUPIE ALE TEŻ W TRAKCIE APLIKACJI !

BARWNA DWUKOMPONENTOWA ŻYWICA EPOKSYDOWA DO WYKONYWANIA WSZELKIEGO RODZAJU

POSADZEK EPOKSYDOWYCH MALARSKICH, **WYLEWANYCH**

POSADZEK Z ZASTOSOWANIEM NATURALNEGO KRUSZYWA KWARCOWEGO , KOLOROWYCH PŁATKÓW LUB BROKATU.

ZASTOSOWANIE:

- POSADZKI WYKONYWANE TECHNIKĄ MALARSKĄ.
- POSADZKI WYKONYWANE TECHNIKĄ WYLEWANĄ.
- POSADZKI Z POSYPKĄ KWARCOWĄ.
- POSADZKI Z POSYPKĄ Z KOLOROWYCH PŁATKÓW I BROKATU.
- SZEROKIE ZASTOSOWANIE W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH, MAGAZYNACH, PARKINGACH I POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH.

1. TECHNIKA MALARSKA ZUŻYCIE PRZY DWUKROTNYM MAŁOWANIU WAŁKIEM VELOUROWYM 0,50KG/M2

5KG = 10M2

2. ŻYWICA MOŻE BYĆ STOSOWANA JAKO WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA ZUŻYCIE PRZY TEJ METODZIE APLIKACJI

2KG/M2 ŻYWICY + 1KG KRUSZYWA KWARCOWEGO KTÓRE MIESZAMY Z ŻYWICĄ.

UZYSKUJEMY GŁADKĄ, BEZSPOINOWĄ POSADZKĘ ODPORNĄ NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I MECHANICZNYCH

ZASTOSOWANIE ; HALE

PRODUKCYJNE, MAGAZYNOWE, LABORATORIA, SZPITALE, OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ITP.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z KOMPONENTEM B PRZELAĆ W CAŁOŚCI DO OPAKOWANIA Z KOMPONENTEM A. MIESZAĆ MIESZADŁEM

WOLNOOBROTOWYM PRZEZ OKOŁO 2 MIN. (ABY UNIKNĄĆ NADMIERNEGO NAPOWIETRZENIA MATERIAŁU ZALECA SIĘ UŻYCIE MIESZADŁA O PRĘDKOŚCI OK

300 OBR/MIN.) MATERIAŁ NALEŻY PRZELAĆ DO CZYSTEGO POJEMNIKA I PONOWNIE MIESZAĆ PRZEZ OKOŁO 1 MIN.

ZE WZGLĘDU NA ZACHODZĄCĄ REAKCJĘ CHEMICZNĄ MATERIAŁ PO WYMIESZANIU

NALEŻY NATYCHMIAST APLIKOWAĆ. NIE NALEŻY POZOSTAWIAĆ
WYMIESZANEGO MATERIAŁU W OPAKOWANIU.

PRZYDATNOŚĆ W TEMPERATURZE 10C 40 - 45 MIN.

PRZYDATNOŚĆ W TEMPERATURZE 20C 20 - 25 MIN.

PRZYDATNOŚĆ W TEMPERATURZE 30C 10 - 15 MIN.

JEŚLI MAJĄ PAŃSTWO PYTANIA ODNOŚNIE PRODUKTÓW EPOKSYDOWYCH NA
POSADZKI PROSIMY O KONTAKT

DOSTĘPNE KOLORY

BIAŁY RAL 9003 ,CZARNY RAL 9006 ORAZ Z PALETY

RAL1001,1011,1015,3001,3009,5023,5024,6001,6011,6021

7001,7024,7030,7032,7040,7046,7047,8016

**TYLKO U NAS RÓWNIEŻ INNE KOLORY
NP.BRĄZOWY,GRAFITOWY,POMARAŃCZOWY.**

POSADZKI PRZEMYSŁOWE ZBROJONE
NATURALNYM KWARCEM

W OFERCIE POSADZKI PRZEMYSŁOWE
ZBROJONE BARWIONYM KWARCEM

MIESZANKI STOSOWANE Z ŻYWICĄ
BEZBARWNA