

## ŻYWICA EPOKSYDOWA 12,5KG KOLORYSTKA RAL



CENA: **500,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: TECHNIART SP. Z O.O



### OPIS PRZEDMIOTU

## ŻYWICA EPOKSYDOWA DO POSADZEK

CENA 355,00ZŁ BRUTTO ZA 12,5KG

**(OPAKOWANIE 12,5KG = 10KG A + 2,5KG B)**

**NA INNEJ AUKCJI DOSTĘPNA W OPAKOWANIACH 25, 15 ,10 ,5 , 2.5KG**

DLACZEGO MY ?

NASZE 25-LETNIE DOŚWIADCZENIE W SPRZEDAŻY ŻYWIC

EPOKSYDOWYCH, POLIURETANOWYCH I CHEMII BUDOWLANEJ GWARANTUJE  
PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ I DORADZTWO TECHNICZNE PRZY ZAKUPIE ALE TEŻ W  
TRAKCIE APLIKACJI !

BARWNA DWUKOMPONENTOWA ŻYWICA EPOKSYDOWA DO WYKONYWANIA  
WSZELKIEGO RODZAJU

POSADZEK EPOKSYDOWYCH MALARSKICH, **WYLEWANYCH**

**ORAZ POSADZEK Z ZASTOSOWANIEM KRUSZYWA KWARCOWEGO LUB  
KOLOROWYCH PŁATKÓW I BROKATU.**

CIENKO POWŁOKOWY MALARSKI SYSTEM Z PIGMENTOWANEJ ŻYWICY  
EPOKSYDOWEJ DO WYKONYWANIA POSADZEK

WE WSZELKIEGO RODZAJU OBIEKTACH O NISKICH I ŚREDNICH OBCIĄŻENIACH.

ŁATWOŚĆ APLIKACJI SYSTEMU UMOŻLIWIA SZYBKIE I SPRAWNE ZABEZPIECZENIE  
POSADZKI BETONOWEJ PRZED PYLENIEM ORAZ WILGOCIĄ.

SYSTEM CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ WYSOKĄ TRWAŁOŚCIĄ I NISKIMI KOSZTAMI  
WYKONANIA.

IDEALNE ROZWIĄZANIE GDY NIE MA KONIECZNOŚCI STOSOWANIA BARDZIEJ  
ZŁOŻONYCH, GRUBSZYCH

A CO ZA TYM IDZIE I DROŻSZYCH SYSTEMÓW POSADZKOWYCH

ZASTOSOWANIE:

- POSADZKI WYKONYWANE TECHNIKĄ MALARSKĄ.
- POSADZKI WYKONYWANE TECHNIKĄ WYLEWANĄ.
- POSADZKI Z POSYPKĄ KWARCOWĄ.
- POSADZKI Z POSYPKĄ Z KOLOROWYCH PŁATKÓW.
- SZEROKIE ZASTOSOWANIE W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH, MAGAZYNACH,  
PARKINGACH I POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH.
- ŁATWA I SZYBKA APLIKACJA
- ODPORNOŚĆ CHEMICZNA I MECHANICZNA
- ATRAKCYJNA KOLORYSTYKA
- GRUBOŚĆ POSADZKI OD 0,3-0,8 MM W TECHNICIE MALARSKIEJ
- GRUBOŚĆ POSADZKI W TECHNICIE WYLEWANEJ 2 - 3MM

**1. TECHNIKA MALARSKA ZUŻYCIE PRZY DWUKROTNYM MALOWANIU  
WAŁKIEM VELOUROWYM 0,50KG/M2**

12,5KG = 25M2 (**KOSZT POMALOWANIA 1M2 =14,50ZŁ/M2**)

**2. ŻYWICA MOŻE BYĆ STOSOWANA JAKO WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA**

ZUŻYCIE PRZY TEJ METODZIE APLIKACJI

2KG/M2 ŻYWICY + 1KG KRUSZYWA KWARCOWEGO KTÓRE MIESZAMY Z ŻYWICĄ.

UZYSKUJEMY GŁADKĄ, BEZSPOINOWĄ POSADZKĘ ODPORNĄ NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I MECHANICZNYCH

ZASTOSOWANIE ; HALE

PRODUKCYJNE, MAGAZYNOWE, LABORATORIA, SZPITALA, OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z KOMPONENTEM B PRZELAĆ W CAŁOŚCI DO OPAKOWANIA Z KOMPONENTEM A. MIESZAĆ MIESZADŁEM**

**WOLNOOBROTOWYM PRZEZ OKOŁO 2 MIN. (ABY UNIKNĄĆ NADMIERNEGO NAPOWIETRZENIA MATERIAŁU ZALECA SIĘ UŻYCIE MIESZADŁA O PRĘDKOŚCI OK**

**300 OBR/MIN.) MATERIAŁ NALEŻY PRZELAĆ DO CZYSTEGO POJEMNIKA I PONOWNIE MIESZAĆ PRZEZ OKOŁO 1 MIN.**

**ZE WZGLĘDU NA ZACHODZĄCĄ REAKCJĘ CHEMICZNĄ MATERIAŁ PO WYMIESZANIU NALEŻY NATYCHMIAST APLIKOWAĆ. NIE NALEŻY POZOSTAWIAĆ**

**WYMIESZANEGO MATERIAŁU W OPAKOWANIU.**

**PRZYDATNOŚĆ W TEMPERATURZE 10C 40 - 45 MIN.**

**PRZYDATNOŚĆ W TEMPERATURZE 20C 20 - 25 MIN.**

**PRZYDATNOŚĆ W TEMPERATURZE 30C 10 - 15 MIN.**

JĘŚLI MAJĄ PAŃSTWO PYTANIA ODNOŚNIE PRODUKTÓW EPOKSYDOWYCH NA POSADZKI

**DOSTĘPNE KOLORY**

**BIAŁY RAL 9003 , CZARNY RAL 9006 ORAZ Z PALETY**

**RAL1001,1011,1015,3001,3009,5023,5024,6001,6011,6021**

**7001,7030,7032,7040,7046,7047,8016**

POSADZKI PRZEMYSŁOWE ZBROJONE NATURALNYM KWARCEM

RAL 1001RAL 1011RAL 1021RAL 3009RAL 5023RAL 5024RAL 6001

RAL 6011RAL 6021RAL 7001RAL 7030RAL 7032RAL 7046

NA INNEJ AUKCJI POSADZKI PRZEMYSŁOWE ZBROJONE BARWIONYM  
KWARCEM

MIESZANKI STOSOWANE Z ŻYWICĄ BEZBARWNA

MIESZANKA 1MIESZANKA 2MIESZANKA 3MIESZANKA 4MIESZANKA 5MIESZANKA 6

MIESZANKA 7MIESZANKA 8MIESZANKA 9MIESZANKA 10MIESZANKA 11MIESZANKA  
12

MIESZANKA 13MIESZANKA 14MIESZANKA 15MIESZANKA 16