

ŻYWICA EPOKSYDOWA 15KG KOLORYSTYKA RAL



CENA: **600,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: TECHNIART SP. Z O.O



OPIS PRZEDMIOTU

ŻYWICA EPOKSYDOWA DO POSADZEK

O NAJWYŻSZYCH PARAMETRACH UŻYTKOWYCH

CENA 441,00ZŁ BRUTTO ZA 15KG

(OPAKOWANIE 15KG = 12 KG A + 3KG B)

**NA INNEJ AUKCJI DOSTĘPNA W OPAKOWANIACH
2,5KG,5KG,10KG,12,5KG,25KG**

DLACZEGO MY ?

W OSTATNIM CZASIE POJAWIŁO SIĘ WIELU PRZYPADKOWYCH SPRZEDAWCÓW ŻYWICY EPOKSYDOWEJ I POLIURETANOWEJ

KTÓRYCH WIEDZA O PRODUKTACH JEST NA POZIOMIE "BĘDZIE PAN ZADOWOLONY"

NASZE 25-LETNIE DOŚWIADCZENIE W SPRZEDAŻY ŻYVIC EPOKSYDOWYCH, POLIURETANOWYCH I CHEMII BUDOWLANEJ GWARANTUJE

PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ I DORADZTWO TECHNICZNE PRZY ZAKUPIE ALE TEŻ W TRAKCIE APLIKACJI !

BARWNA DWU KOMPONENTOWA ŻYWICA EPOKSYDOWA DO WYKONYWANIA WSZELKIEGO RODZAJU

POSADZEK EPOKSYDOWYCH MALARSKICH, **WYLEWANYCH**

POSADZEK Z ZASTOSOWANIEM NATURALNEGO KRUSZYWA KWARCOWEGO , KOLOROWYCH PŁATKÓW LUB BROKATU.

ZASTOSOWANIE:

- POSADZKI WYKONYWANE TECHNIKĄ MALARSKĄ.
- POSADZKI WYKONYWANE TECHNIKĄ WYLEWANĄ.
- POSADZKI Z POSYPKĄ KWARCOWĄ.
- POSADZKI Z POSYPKĄ Z KOLOROWYCH PŁATKÓW I BROKATU.
- SZEROKIE ZASTOSOWANIE W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH, MAGAZYNACH, PARKINGACH I POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH.

1. TECHNIKA MALARSKA ZUŻYCIE PRZY DWUKROTNYM MAŁOWANIU WAŁKIEM VELOUROWYM 0,50KG/M2

5KG = 10M2

2. ŻYWICA MOŻE BYĆ STOSOWANA JAKO WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA
ZUŻYCIE PRZY TEJ METODZIE APLIKACJI

2KG/M2 ŻYWICY + 1KG KRUSZYWA KWARCOWEGO KTÓRE MIESZAMY Z ŻYWICĄ.

UZYSKUJEMY GŁADKĄ, BEZSPÓINOWĄ POSADZKĘ ODPORNĄ NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I MECHANICZNYCH

ZASTOSOWANIE ; HALE

PRODUKCYJNE, MAGAZYNOWE, LABORATORIA, SZPITALE, OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ITP.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z KOMPONENTEM B PRZELAĆ W CAŁOŚCI DO OPAKOWANIA Z KOMPONENTEM A. MIESZAĆ MIESZADŁEM

WOLNOOBROTOWYM PRZEZ OKOŁO 2 MIN. (ABY UNIKNĄĆ NADMIERNEGO

NAPOWIETRZENIA MATERIAŁU ZALECA SIĘ UŻYCIEM MIESZADŁA O PRĘDKOŚCI OK

300 OBR/MIN.) MATERIAŁ NALEŻY PRZELAĆ DO CZYSTEGO POJEMNIKA I PONOWNIE MIESZAĆ PRZEZ OKOŁO 1 MIN.

ZE WZGLĘDU NA ZACHODZĄCĄ REAKCJĘ CHEMICZNĄ MATERIAŁ PO WYMIESZANIU NALEŻY NATYCHMIAST APLIKOWAĆ. NIE NALEŻY POZOSTAWIAĆ

WYMIESZANEGO MATERIAŁU W OPAKOWANIU.

PRZYDATNOŚĆ W TEMPERATURZE 10C 40 - 45 MIN.

PRZYDATNOŚĆ W TEMPERATURZE 20C 20 - 25 MIN.

PRZYDATNOŚĆ W TEMPERATURZE 30C 10 - 15 MIN.

JEŚLI MAJĄ PAŃSTWO PYTANIE ODNOŚNIE POSADZEK ŻYWICZNYCH PROSIMY O KONTAKT.

DOSTĘPNE KOLORY

BIAŁY RAL 9003 ,CZARNY RAL 9006 ORAZ Z PALETY

RAL1001,1011,1015,3001,3009,5023,5024,6001,6011,6021

7001,7024,7030,7032,7040,7046,7047,8016

POSADZKI PRZEMYSŁOWE ZBROJONE NATURALNYM KWARCEM

RAL 1001RAL 1011RAL 1021RAL 3009RAL 5023RAL 5024RAL 6001

RAL 6011RAL 6021RAL 7001RAL 7030RAL 7032RAL 7046

W OFERCIE POSADZKI PRZEMYSŁOWE ZBROJONE BARWIONYM KWARCEM
MIESZANKI STOSOWANE Z ŻYWICĄ BEZBARWNA

MIESZANKA 1MIESZANKA 2MIESZANKA 3MIESZANKA 4MIESZANKA 5MIESZANKA 6

MIESZANKA 7MIESZANKA 8MIESZANKA 9MIESZANKA 10MIESZANKA 11MIESZANKA
12

MIESZANKA 13MIESZANKA 14MIESZANKA 15MIESZANKA 16