

ŻYWICA EPOKSYDOWA FARBA DO BETONU 2.5KG



CENA: **105,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: TECHNIART SP. Z O.O



OPIS PRZEDMIOTU

ŻYWICA EPOKSYDOWA DO POSADZEK

ZAMÓWIENIA DO GODZ.10-TEJ W DNI POWSZEDNIE WYSYŁAMY TEGO SAMEGO DZIA !!!

CENA 77,00ZŁ BRUTTO ZA 2.5KG

(OPAKOWANIE PLASTIKOWE 2.5KG = 2KG A + 0.5KG B)

NA INNYCH AUKCJACH DOSTĘPNA W OPAKOWANIACH
25KG,15KG,12.5KG,10KG,5KG

ZAPRASZAM NA INNE AUKCJE Z ŻYWICĄ BEZBARWNĄ I GRUNTEM EPOKSYDOWYM

DLACZEGO MY ?

NASZE 25-LETNIE DOŚWIADCZENIE W SPRZEDAŻY ŻYWIC
EPOKSYDOWYCH, POLIURETANOWYCH

I CHEMII BUDOWLANEJ GWARANTUJE PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ I DORADZTWO
TECHNICZNE

PRZY ZAKUPIE ALE TEŻ W TRAKCIE APLIKACJI !

BARWNA DWU KOMPONENTOWA ŻYWICA EPOKSYDOWA DO WYKONYWANIA
WSZELKIEGO RODZAJU

POSADZEK EPOKSYDOWYCH MALARSKICH, WYLEWANYCH

ORAZ POSADZEK Z ZASTOSOWANIEM NATURALNEGO KRUSZYWA KWARCOWEGO
LUB KOLOROWYCH PŁATKÓW.

CIENKO POWŁOKOWY MALARSKI SYSTEM Z PIGMENTOWANEJ ŻYWICY
EPOKSYDOWEJ DO WYKONYWANIA POSADZEK

WE WSZELKIEGO RODZAJU OBIEKTACH O NISKICH I ŚREDNICH OBCIĄŻENIACH.

ŁATWOŚĆ APLIKACJI SYSTEMU UMOŻLIWIA SZYBKIE I SPRAWNE ZABEZPIECZENIE
POSADZKI BETONOWEJ PRZED PYLENIEM ORAZ WILGOCIĄ.

SYSTEM CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ WYSOKĄ TRWAŁOŚCIĄ I NISKIMI KOSZTAMI
WYKONANIA.

IDEALNE ROZWIĄZANIE GDY NIE MA KONIECZNOŚCI STOSOWANIA BARDZIEJ
ZŁOŻONYCH, GRUBSZYCH

A CO ZA TYM IDZIE I DROŻSZYCH SYSTEMÓW POSADZKOWYCH

ZASTOSOWANIE:

- POSADZKI WYKONYWANE TECHNIKĄ MALARSKĄ.
- POSADZKI WYKONYWANE TECHNIKĄ WYLEWANĄ.
- POSADZKI Z POSYPKĄ KWARCOWĄ.
- POSADZKI Z POSYPKĄ Z KOLOROWYCH PŁATKÓW.
- SZEROKIE ZASTOSOWANIE W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH, MAGAZYNACH,
PARKINGACH I POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH.
- ŁATWA I SZYBKA APLIKACJA
- ODPORNOŚĆ CHEMICZNA I MECHANICZNA
- ATRAKCYJNA KOLORYSTYKA
- GRUBOŚĆ POSADZKI OD 0,3-0,8 MM W TECHNICIE MALARSKIEJ
- GRUBOŚĆ POSADZKI W TECHNICIE WYLEWANEJ 2 - 3MM

1. TECHNIKA MALARSKA ZUŻYCIE PRZY DWUKROTNYM MALOWANIU WAŁKIEM

VELOUROWYM 0,50KG/M2

2,5KG = 5M2

2.ŻYWICA MOŻE BYĆ STOSOWANA JAKO WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA ZUŻYCIE PRZY TEJ METODZIE APLIKACJI

2KG/M2 ŻYWICY + 1KG KRUSZYWA KWARCOWEGO KTÓRE MIESZAMY Z ŻYWICĄ.

UZYSKUJEMY GŁADKĄ, BEZSPOINOWĄ POSADZKĘ ODPORNĄ NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I MECHANICZNYCH

ZASTOSOWANIE ; HALE

PRODUKCYJNE, MAGAZYNOWE, LABORATORIA, SZPITALA, OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z KOMPONENTEM B PRZELAĆ W CAŁOŚCI DO OPAKOWANIA Z KOMPONENTEM A. MIESZAĆ MIESZADŁEM

WOLNOOBROTOWYM PRZEZ OKOŁO 2 MIN. (ABY UNIKNĄĆ NADMIERNEGO NAPOWIETRZENIA MATERIAŁU ZALECA SIĘ UŻYCIEM MIESZADŁA O PRĘDKOŚCI OK

300 OBR/MIN.) MATERIAŁ NALEŻY PRZELAĆ DO CZYSTEGO POJEMNIKA I PONOWNIE MIESZAĆ PRZEZ OKOŁO 1 MIN.

ZE WZGLĘDU NA ZACHODZĄCĄ REAKCJĘ CHEMICZNĄ MATERIAŁ PO WYMIESZANIU NALEŻY NATYCHMIAST APLIKOWAĆ. NIE NALEŻY POZOSTAWIAĆ

WYMIESZANEGO MATERIAŁU W OPAKOWANIU.

PRZYDATNOŚĆ W TEMPERATURZE 10C 40 - 45 MIN.

PRZYDATNOŚĆ W TEMPERATURZE 20C 20 - 25 MIN.

PRZYDATNOŚĆ W TEMPERATURZE 30C 10 - 15 MIN.

JĘŚLI MAJĄ PAŃSTWO PYTANIA ODNOŚNIE PRODUKTÓW EPOKSYDOWYCH NA POSADZKI

PROSZĘ O TELEFON 22/7719123 LUB MAILA EFEKT@EFEKTZIELONKA.PL

DOSTĘPNE KOLORY

BIAŁY RAL 9003 , CZARNY RAL 9006 ORAZ Z PALETY

RAL1001,1011,1015,3001,3009,5023,5024,6001,6011,6021

7001,7024,7030,7032,7040,7046,7047,8016

TYLKO U NAS RÓWNIEŻ INNE KOLORY NP. BRĄZOWY, GRAFITOWY, POMARAŃCZOWY